RVA Energietechnik

High Power Cube mobil

Mobile Ladeinfrastruktur – Mobiler Stromspeicher
Lithium-Ionen-Batterien – Integrierter Energiemanager

Technische Daten

Typ / Konfiguration	Power Cube mobil / 685 kWh
Maße Breite x Tiefe x Höhe	2500 mm x 3150 mm x 2900 mm
Empfohlene Stellfläche (B x T x H)	7500 mm x 7600 mm x 7700 mm
Gewicht	ca. 8.500 kg
Betriebsspannung Power Cube	400 V
Frequenz Power Cube	50 Hz
Netzanschluss Power Cube	16 A / 32 A / 64 A mit Adapter, 125 A CEE
Ausgangsleistung Power Cube	max. 200 kW
Ausgangsspannung HYC 200	150 V bis 1.000 V DC
Frequenz HYC 200	50 Hz
Nennstrom HYC 200	400 A (600 A boost)
Anzahl Ladekabel	2
Bedienung Power Cube	12 Zoll Industriedisplay
Energiemanagement	integriert
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Schutzklasse	IP 54
Inselbetrieb	möglich
Integration PV-Anlage	möglich

Elektrische Schnittstellen

Mobiler Anschluss Power Cube	HYC Ladestecker	Steckdose
max. 125 A; CEE	CCS2 Stecker	1 x 240 V

Kontakt

RVA Energietechnik GmbH & Co. KG
Montaniastr. 14
99734 Nordhausen
E-Mail: info@rva-energietechnik.de